创电

CDD系列

★ 三相分离，干扰隔离

★ 先进的冗余并联技术，轻松扩容

★ 工业化设计，适应恶劣电气使用环境

★ 友好人机界面，配置大屏幕中文液

电、公安、部队、通信、医疗、电力、
工业领域、机场、广播电视、银行、证券
等系统等行业。

额定功率（kW）	8	12	16	24	32	48	64	80	96	128	160	200	240

电压相位偏差	120°±1°
并机负载电流不均衡度	≤5%
电压不平衡度	平衡负载≤3%；100%不平衡负载≤5%
波形失真度	纯正弦波，阻性负载时≤2%；非线性负载时≤3%
过载能力	过载 125%可持续 10 分钟；过载 150%可持续 60 秒
电流峰值比	3:1
电池	
电池类型	2V/6V/12V 密封免维护蓄电池
配置方式	外置，32 节/12V（可调 28-34 节）
备电时间	由电池容量确定后备时间
系统	

创电

技术参数

规格型号	10KL	15KL	20KL	30KL	40KL	60KL	80KL	100KL	120KL	160KL	200KL
额定功率（kW）	8	12	16	24	32	48	64	80	96	128	160
市电输入											
输入电压范围	380VAC±25%										
输入频率范围	50Hz/60Hz±5%(可选±10%)										
输入功率因数	≥0.98										
输出电源											
输出电压及精度	380VAC±1%										
输出频率及精度	市电同步，50/60Hz±1Hz；逆变时基准：50/60Hz±0.1Hz										
防护等级	IP20，可定制IP等级										
电磁兼容											
噪声											
海拔高度	≤1000米										

工业级UPS不间断电源



系统	
外形尺寸	
净量(kg)	
2230	2620
3075	3530
4350	4830
5360	